

Bad- und Designheizkörper



WEIT ÜBER 80 – UND STÄRKER DENN JE

1919 gegründet, ist BRÖTJE heute eine der führenden Marken, wenn es um wohlige Wärme und warmes Wasser geht. Mit vielen zukunftsweisenden Entwicklungen - insbesondere bei der Brennwerttechnik – hat BRÖTJE immer wieder ihre innovative Kraft bewiesen und bereits dreimal das Qualitätsurteil "Sehr gut" von der Stiftung Warentest für Wärmeerzeuger erhalten. Seit 1999 gehört BRÖTJE zur BAXI GROUP Ltd. - einer der bedeutendsten und leistungsfähigsten Unternehmensgruppen für moderne Heizungstechnik in Europa. Der Erfahrungsaustausch zwischen 26 Standorten in 9 Ländern sichert auch in Zukunft innovative Produkte auf höchstem technischem Niveau.

Produktqualität

BRÖTJE Produkte werden nach strenger Werknorm und strengen Gütebedingungen geprüft – weit über die übliche Norm hinaus. Schon bei der Entwicklung unserer Produkte setzen wir auf höchste Qualität der Einzelkomponenten, die wir in der Fertigung und während des Produktionsprozesses bis hin zur Endkontrolle laufend überwachen.

Garantie

Während einer Garantiezeit von fünf Jahren ab Erstinstallation wird BRÖTJE auftretende Mängel an allen von ihr hergestellten Heizkesselkörpern, Brauchwasserbereitern, Heizkörpern, Solarkollektoren sowie an Wärmetauschern bei bodenstehenden und wandhängenden Gasgeräten durch unentgeltliche Instandsetzung oder durch Austausch mangelhafter Teile beheben. Bei allen übrigen durch BRÖTJE hergestellten Erzeugnissen und Zubehör übernimmt BRÖTJE diese Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Erstinstallation, Anfallende Arbeitskosten übernimmt BRÖTJE für einen Garantiezeitraum von zwei Jahren ab Erstinstallation. Teile, die im Rahmen von Wartungsarbeiten ausgetauscht werden, und Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, sind von dieser Garantie ausgenommen.

Alles BRÖTJE. Alles in schönster Perfektion.

Vom Gas-, Öl- oder Holzvergaser-Heizkessel über das Solarsystem mit Auf- oder Indachkollektoren bis hin zum formschön gestalteten Flach- oder Badheizkörper bietet Ihnen BRÖTJE perfekte Qualität, bei der eines bestens zum anderen passt.









2

SO ANSEHNLICH KANN WÄRME SEIN

Heizkörper müssen einerseits eine optimale Wärmeabgabe gewährleisten, andererseits aber auch eine ansprechende Optik aufweisen – sind sie doch der sichtbare Teil einer Heizung. Mit den Bad- und Designheizkörperserien new classic, exclusiv und exclusiv kombi bietet BRÖTIE drei Variationen, die anspruchsvolles Design und optimale Wärmeabgabe perfekt verbinden. Neben ihrem eleganten Aussehen überzeugen BRÖTJE Bad- und Designheizkörper auch durch ihre hohe Funktionalität: So können beispielsweise Vorlauf und Rücklauf wahlweise nach links oder rechts gesetzt werden. Zudem sind die Badheizkörper nicht nur zur üblichen Wandmontage geeignet, sondern auch als Raumteiler einsetzbar. Eine Verbindung von Funktion und Heizleistung, die sich sehen und fühlen lassen kann.

Je nach Anforderung und Geschmack

Um stets eine optimale Anpassung an den Wärmebedarf und die Raumverhältnisse sicherzustellen, sind alle BRÖTJE Badheizkörperserien in unterschiedlichen Bauhöhen und -längen erhältlich. Und damit Sie auch farbige Akzente setzen können, sind neben dem Standardfarbton RAL 9016 Verkehrsweiß vier weitere Sonderfarben lieferbar. Bei allen Farben handelt es sich um hochwertige Einbrennlackierungen, die eine besonders harte, unempfindliche Oberfläche aufweisen.

Das Plus an Funktion

Alle BRÖTJE Bad- und Designheizkörper können an die Zentralheizungsanlage angeschlossen werden. Auf Wunsch lassen sie sich zusätzlich mit einem Elektroeinsatz betreiben – zum Beispiel im Sommer oder während der Übergangszeit. Für die einfache und sichere Montage gehören die formschönen Wandhalterungen sowie Blind- und Entlüftungsstopfen zum Lieferumfang dazu.

new classic - Komfort mit klaren Linien

Die BRÖTJE Badheizkörperserie new classic steht für uneingeschränkten Komfort und ein bewusst klassisches Design mit klaren Linien. Mit new classic heizen Sie nicht nur den Raum, sondern sorgen gleichzeitig auch für kuschelig warme Handtücher und Badwäsche. Formschöne Heizkörper, die sich harmonisch in jede Wohnsituation integrieren lassen und aufgrund ihrer geringen Bautiefe vielseitig einsetzbar sind. So wird aus einem Heizkörper ein Gestaltungselement. Und wie alle BRÖTJE Bad- und Designheizkörper selbstverständlich in bester Qualität und hochwertig verarbeitet.



exclusiv - ergonomisch und funktionell

Mit der Badheizkörperserie exclusiv vereint BRÖTJE anspruchsvollstes Design, optimale Wärmeabgabe und höchste Funktionalität. Mehr als ein Badheizkörper — ein gestalterisches Element, das im Wohnbereich ebenso wie im Bad funktionell und gleichzeitig höchst dekorativ eingesetzt werden kann. Durch die nach vorn gewölbten Profile lassen sich Textilien wie Handtücher, Badetücher oder Waschlappen einfach und bequem zum schnellen Trocknen aufhängen. Zudem erhöht diese besondere Anordnung der Heizprofile den Wärmefluss und garantiert somit eine besonders hohe Wärmeleistung.

exclusiv kombi - eine einzigartige Möglichkeit

Neben den Vorteilen der BRÖTJE exclusiv Serie bietet die neue BRÖTJE Badheizkörperserie exclusiv kombi eine einmalige Innovation: den Anschluss für eine Fußbodenerwärmung. Alle dafür erforderlichen Thermostate und Anschlussverschraubungen sind serienmäßig vorhanden – sowohl für den Heizkörper als auch für die Fußbodenerwärmung. Dabei werden alle Anschlüsse hinter dem Heizkörper in der Wand verlegt und durch die Blende sichtgeschützt. Der Vorteil: Badheizkörper und Fußbodenheizung sind einfach zu regeln, die gesamte Anschlusstechnik bleibt dennoch unsichtbar – schön komfortabel.



TECHNISCHE DATEN:


BRÖTJE new classic*							
Bauhöhe (mm)	Baulänge (mm)	Leistung 75/65/20 °C **	Leistung 70/55/24 °C	Leistung 55/45/24 °C	Gewicht (kg)		
862	500	399	284	174	6,7		
862	600	464	329	200	7,6		
862	750	559	394	238	9,0		
1222	500	576	409	249	10,0		
1222	600	676	478	289	11,4		
1222	750	827	582	351	13,6		
1807	500	866	610	368	15,0		
1807	600	1014	714	429	17,1		
1807	750	1237	870	522	20,2		

BRÖTIE exclusiv*							
Bauhöhe (mm)	Baulänge (mm)	Leistung 75/65/20 °C **	Leistung 70/55/24 °C	Leistung 55/45/24 °C	Gewicht (kg)		
862	495	421	301	185	6,2		
862	595	494	351	214	7,1		
1222	495	587	420	258	8,8		
1222	595	690	490	299	10,2		
1222	745	843	596	361	11,9		
1807	495	862	618	381	13,1		
1807	595	1022	726	443	14,9		
1807	745	1262	890	536	17,6		

BRÖTJE exclusiv kombi*							
Bauhöhe (mm)	Baulänge (mm)	Leistung 75/65/20 °C **	Leistung 70/55/24 °C	Leistung 55/45/24 °C	Gewicht (kg)		
1222	595	651	464	284	10,4		
1222	745	768	549	337	12,0		
1807	595	955	688	428	15,2		
1807	745	1122	802	493	17,7		

^{*} Standardfarbe: RAL 9016 Verkehrsweiß. ** Wärmeleistung nach DIN EN 442. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

FARBEN:



^{*} Abweichungen zwischen Farbtabelle und Originalfarbe sind möglich